

PRINCÍPIOS DO FLUXO LAMINAR

Fluxo de ar laminar linha 200


O fluxo de ar laminar (unidirecional) move o ar dentro de um espaço designado que é uniforme tanto em velocidade quanto em direção. Quando combinado com a filtragem de ar particulado de alta eficiência (HEPA), o fluxo de ar laminar cria um ar excepcionalmente limpo.


Bancos limpos horizontais fornecem uma grande área filtrada por (HEPA) originada de um difusor na parede traseira. O ar flui em direção ao usuário sem obstruções, Esses modelos oferecem aberturas frontais e áreas de trabalho maiores em comparação aos modelos verticais e não possuem painel frontal.

A ausência de uma faixa oferece movimento irrestrito para o topo da área, ideal para pendurar bolsas intravenosas ou acessar equipamentos altos. Os modelos horizontais são normalmente montados em suportes de base.

Durante a operação, o ar ambiente é primeiro aspirado através de um pré-filtro para reter partículas grandes. O ar então flui através de um filtro (HEPA) com eficiência de 99,99% para reter aerossóis e outras partículas da área da sala.

O resultado resultante é ISO Classe 5 ou melhor limpeza do ar (ISO14644-1). Este fluxo de ar é direcionado através de toda área de trabalho como fluxo laminar. O ar filtrado (HEPA) inimiza a contaminação cruzada na área de trabalho e proporciona um ambiente de trabalho livre de partículas.





BANCADA DE FLUXO LAMINAR HORIZONTAL



100% DE RENOVAÇÃO DE AR PARA O AMBIENTE DE TRABALHO

A Bancada de Fluxo Laminar Horizontal Pachane é projetada para garantir um ambiente de trabalho livre de contaminantes particulados ao direcionar 100% do ar filtrado pelo filtro HEPA para a área de trabalho. Atende às condições ISO Classe 5 (antiga Classe 100), proporcionando proteção adequada para trabalhos que exigem alta pureza do ar, como cultivo de tecidos vegetais, preparação de meios de cultura, inspeção eletrônica, montagem de equipamentos médicos e preparação de compostos farmacêuticos. Não é recomendada para manipulação de materiais perigosos, toxinas ou radionuclídeos, pois não oferece proteção ao usuário.

TODOS OS MODELOS APRESENTAM:

- Pré-filtro Classe G4 Sintético (30-35% ASHRAE colorimétrico, 92% ASHRAE gravimétrico).
- Filtros Absolutos: Filtro HEPA H 14 EN 1822 com eficiência > 99,999% para partículas de 0,3µm
- Lâmpadas UV e Led
- Tomada auxiliar (220 V) interna.
- Válvula para gás ou vácuo;
- Base em aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura epóxi, equipada com rodízios giratórios com freio.

OPCIONAIS (NÃO INCLUSOS)

- Certificado de Conformidade do Ar e Integridade (Validação)
- Kit Controlador Eletrônico
- Sistema de alarme áudio visual para saturação do filtro.
- Manômetro diferencial de pressão.
- Horímetro para lâmpada UV.
- Horímetro para contagem de horas do funcionamento do equipamento.
- Timer para lâmpada UV.
- Sistema de cortina para fechamento frontal evitando passagem da luz UV

CONFORMIDADE





RECURSOS LINHA 200 ALUMÍNIO

- Construída em chapa de alumínio naval com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi;
- Gabinete de trabalho construído em aço inox AISI 304 (incluindo paredes e tampo da mesa de trabalho) evitando corrosão;
- Assoalho liso em aço inox para maior facilidade na limpeza.



RECURSOS LINHA 200 ECO:

- Construída em chapa de alumínio naval com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi;
- Mesa de trabalho construído em aço inox AISI 304, paredes laterais em alumínio naval com pintura em epóxi;
- Assoalho liso em aço inox para maior facilidade na limpeza.




RECURSOS LINHA 200 INOX:

- Construída em chapa de aço inox AISI 304 Polido;
- Gabinete de trabalho construído em aço inox AISI 304 (incluindo paredes e tampo da mesa de trabalho) evitando corrosão;
- Assoalho liso em aço inox para maior facilidade na limpeza.




DADOS DIMENSIONAIS



A= ALTURA
B= LARGURA
C= COMRPRIMENTO
D= ALTURA
E= LARGURA
F= COMPRIMENTO

MODELO	PA 200	PA 210	PA 220	PA 230	PA 240
DIMENSÕES EXTERNAS - SEM BASE C x B x A mm	870 X 770X 1140	1022 x 770 x 1140	1327 x 770 x 1140	1635 x 770 x 1140	1940 x 770 x 1140
DIMENSÕES DA ÀREA INTERNA D x E x F mm	770 x 520 x 680	922 x 520 x 680	1225 x 520 x 680	1535 x 520 x 680	1840 x 520 x 680
DIMENSÕES EXTERNAS - COM BASE C x B x A mm	870 X 770X 1930	1022 x 770 x 1930	1327 x 770 x 1975	1635 x 770 x 1975	1940 x 770 x 1975

PARA UMA SÉRIE DEDESAFIOS, UM MUNDO DE SOLUÇÕES.



MD SERVIÇOS LTDA













